

# Kentucky Guía de Prevención de la Erosión y Control de los Sedimentos

Una guía para prevenir la erosión y para controlar los sedimentos durante las actividades de construcción en Kentucky

## Mantenimiento de Vehículos y Equipos

El mantenimiento del vehículo y del equipo son políticas y procedimientos que especifican cómo y dónde se limpiarán, alimentarán y mantendrán los vehículos y el equipo de una manera que minimice los riesgos de fugas y fugas de contaminantes.

- Utilice la reparación fuera del lugar y las tiendas de combustible tanto como sea posible.
- Si se almacena combustible en el lugar, especifique los sistemas de doble contención y los tanques de combustible del lugar en las zonas altas muy lejos de los arroyos de drenaje de aguas torrenciales, las entradas y las corrientes.
- Utilice las instalaciones fuera del lugar para lavar los vehículos y el equipo en la medida de lo posible.
- Si el mantenimiento o el combustible deben realizarse en el lugar, designe un área lejos de las vías fluviales y las entradas de drenaje de tormentas.
- No almacene baterías, aceite u otros materiales donde puedan estar expuestos a la fuga.
- Utilice calderas de goteo o absorbentes debajo de vehículos o equipos de fuga.
- Eliminar adecuadamente el aceite usado, lubricantes y grasa.
- Al lavar vehículos o equipos, localizar la zona de lavado lejos de las vías fluviales o las entradas de drenaje de tormenta y minimizar la cantidad de agua utilizada.
- Se prohíben los jabones o los disolventes no utilizados en el lavado de vehículos.
- Las aguas de lavado deben ser tratadas en una cuenca de sedimentos o control alternativo que proporcione un tratamiento equivalente o mejor antes de la descarga.
- Al alimentar en el lugar, minimizar el combustible móvil; en su lugar, designar un lugar de combustible y traer vehículos y equipo al lugar designado de alimentación.
- Proteger las zonas de limpieza, alimentación y mantenimiento en el lugar con barras o diques.
- Entrenar a empleados y subcontratistas.
- Inspeccionar vehículos y equipo diariamente para las fugas. Compruebe la zona de combustible para cualquier fuga o fuga y asegúrese de que los kits de limpieza de fugas estén disponibles y estocados.



Deben utilizarse tanques de combustible de pared doble. Localizarlos lejos de los agujeros, los desagües de la tormenta y las vías fluviales.

## Recursos

[EPA Spill Prevention and Control Measures](#)

[EPA Vehicle Maintenance and Washing Areas at Construction Sites](#)